



SJ12/16

VERTIKÁLNÍ STOŽÁROVÉ PLOŠINY

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Řiditelné při plné výšce se zasunutým košem
- Variabilní rychlost, hydraulický pohon dvou předních kol
- 90° natočení kol (nulový vnitřní poloměr otáčení)
- Dvojitě parkovací brzdy
- Proporcionální řízení pro funkce pojezdu a zdvihu
- Výsuvný koš o 0,41 m
- Zdroj napájení 24 V DC
- Ochrana baterií před nízkým napětím
- 30% stoupavost
- Pevné nešpinící pryžové pneumatiky
- Systém ochrany před výmoly
- Elektrické vedení pro AC zásuvku do koše
- Alarm naklopení s odpojením řízení a zdvihu
- Místa pro upevnění upínacího lana
- Klakson operátora
- Oka pro zdvihání/připevnění
- Pružinová brána s plnou výškou
- Reléový řídicí systém
- Barevně kódovaný a číslovaný systém elektrického zapojení

PŘÍSLUŠENSTVÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Zvuková výstraha pro všechny pohyby
- Dvě blikající světla
- Akumulátory AGM
- Upínací systém na potrubí/ocelová podpěrná kostra pro malé zatížení
- Ovládací panel s ochranným krytem
- Schránka na nářadí
- Bio olej
- Venkovní rychlost větru (SJ16 až do 3,65 m)

* Nosnosti a hmotnosti stroje se mohou lišit v závislosti na příplatkové výbavě.

SJ12/16 VERTIKÁLNÍ STOŽÁROVÉ PLOŠINY

Rozměry	SJ12	SJ16
A Pracovní výška	5,65 m	6,75 m
B Maximální výška podlahy koše	3,65 m	4,75 m
C Minimální výška podlahy koše	0,45 m	0,45 m
D Celková šířka		
E Celková délka	1,37 m	1,37 m
F Výška složené plošiny	1,79 m	1,79 m
G Šířka koše (vnitřní rozměr)	0,69 m	0,69 m
G Délka koše (vnitřní rozměr)	0,85 m	0,85 m

Specifikace	SJ12	SJ16
Světlá výška podvozku (složené)	5,33 cm	5,33 cm
Světlá výška podvozku (vysunuté)	1,60 cm	1,60 cm
Hmotnost	864 kg	971 kg
Lokální zatížení podlahy (se jmenovitým zatížením)	745 kPa	827 kPa
Lokální zatížení podlahy (bez zatížení)	593 kPa	676 kPa
Celkové zatížení podlahy (se jmenovitým zatížením)	10,2 kPa	11,2 kPa
Stoupavost	30 %	30 %
Poloměr otáčení (vnitřní)	0	0
Poloměr otáčení (vnější)	1,40 m	1,40 m
Čas zdvihu (se jmenovitým zatížením)	16 s	20 s
Čas zasunování (se jmenovitým zatížením)	14 s	18 s
Rychlost pojezdu (složené)	4,0 km/h	4,0 km/h
Rychlost pojezdu (ve vysunutém stavu)	0,80 km/h	0,80 km/h
Maximální zdvih při pojezdu	Plná výška	Plná výška
Nosnost (celková)	227 kg	227 kg
Maximální počet osob (uvnitř/venku)	2/1	1/0
Typ pneumatik	Plné, nešpinící	Plné, nešpinící
Rozměr pneumatik	12 x 4 x 8	12 x 4 x 8

